

KARTA TECHNICZNA

EMALIA do zaprawek

- Akrylowa
- Jednoskładnikowa
- Doskonałe krycie
- Szybkoschnąca
- Uniwersalna

Kolor: Biały

Pojemność: 12 ml

EMALIA do zaprawek to wodorozcieńczalna emalia akrylowa o pełnym kryciu, zapewniająca doskonałą przyczepność do podłoża. Jest idealna do naprawy ubytków powierzchni na umywalkach, pralkach, zlewozmywakach, wannach itp. Powstała powłoka jest trwała, odporna na zarysowania i ścieranie. Dodatkowo, szybko schnie i jest uniwersalna w zastosowaniu. Emalia nie zawiera rozpuszczalników organicznych, co czyni ją bezpieczną i łatwą w zastosowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta, odtłuszczona oraz zmatowiona papierem ściernym a następnie odpylona.
- › Należy usunąć stare łuszczące się powłoki oraz ogniska rdzy.
- › W celu uzyskania odpowiedniej przyczepności emalii, przed nałożeniem kolejnej warstwy wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę emalii za pomocą pędzelka lub małego wałka, dokładnie rozprowadzając do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożyć analogicznie drugą warstwę emalii do uzyskania oczekiwanego efektu.
- › Czas schnięcia powłoki wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

KARTA TECHNICZNA

EMALIA do zaprawek

- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 12 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 2 warstwy, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/d/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.