

KARTA TECHNICZNA

FARBA Beton-Posadzka

- Jednoskładnikowa
- Chroni i dekoruje
- Doskonałe krycie
- Trwała powłoka

Kolor: Ceglasty, Czekoladowy, Popielaty, Stalowy

Efekt: Mat

Pojemność: 800 ml

FARBA Beton-Posadzka to wodorozcieńczalna farba akrylowa stworzona specjalnie do malowania posadzek oraz innych powierzchni betonowych. Jej matowe wykończenie zapewnia nowoczesny wygląd, podkreślając jednocześnie naturalny charakter betonu. Dzięki innowacyjnej formule i surowcom najwyższej jakości, farba gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoża oraz perfekcyjne krycie, co sprawia, że malowanie staje się łatwe i efektywne. Odporność na ścieranie sprawia, że powierzchnie pomalowane farbą są nie tylko estetyczne, ale także długotrwałe i łatwe w utrzymaniu. Dodatkowo, farba chroni i dekoruje, nadając betonowym posadzkom nowy, atrakcyjny wygląd. Jej odporność na zabrudzenia i warunki atmosferyczne sprawiają, że nadaje się zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w miejscach o umiarkowanym ruchu pieszym i kołowym.

Dekoracyjno-ochronne malowanie:

- ✓ Posadzek i wylewek betonowych
- ✓ Tarasów i balkonów
- ✓ Ogrodzeń i konstrukcji betonowych
- ✓ Chodników ogrodowych
- ✓ Powierzchni betonowych nowych i odnawianych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha.
- › Beton zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy zszorstkować, aby zapewnić odpowiednią przyczepności powłoki.
- › W malowaniu renowacyjnym usunąć stare powłoki, uzupełnić ubytki, wyczyścić z impregnatu a następnie przeszlifować powierzchnię i odpylić.
- › W celu zmniejszenia chłonności, podłoże zagruntować preparatem gruntującym GRUNT.
- › Aby uzyskać odpowiednią przyczepności farby, przed nałożeniem kolejnej warstwy, wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

KARTA TECHNICZNA

FARBA Beton-Posadzka

- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę farby za pomocą pędzla, wátka lub natryskowo, dokładnie rozprowadzając do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożyć analogicznie drugą warstwę farby do uzyskania oczekiwanego efektu.
- › Podłoża szczególnie narażone na ścieranie należy pokryć trzema warstwami farby.
- › Czas schnięcia powłoki wynosi około 4 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 12 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 2 do 3 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/i/FW): 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.