

KARTA TECHNICZNA**FARBA Płytki podłogowe i kabiny prysznicowe**

- Dwuskładnikowa
- Chroni i dekoruje
- Ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami
- Odporna na wycieranie i zarysowania

Kolor: Biały, Czarny, Delikatny Beż, Głęboka Antracytu, Popielaty.

Efekt: Satyna

Pojemność: 800 ml (składnik A+B)

FARBA Płytki podłogowe i kabiny prysznicowe to dwuskładnikowa formuła oparta na wodnej żywicy poliuretanowej do renowacji i ochrony różnego rodzaju powierzchni ceramicznych wewnątrz pomieszczeń. Stanowi skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami, idealną do zabezpieczania ścian w kabinach prysznicowych i podłóg narażonych na wilgoć i częste zabrudzenia. Gwarantuje doskonałe krycie a dzięki satynowemu wykończeniu farba nadaje płytkom elegancki i nowoczesny wygląd. Tworzy łatwo zmywalną powłokę, która jest odporna na neutralne detergenty, środki myjące, tłuszcze i inne zabrudzenia. Nadaje się do malowania płytek ceramicznych, glazury, gresu, klinkieru, terakoty, piaskowca, płytek gipsowych oraz listew dekoracyjnych. Łatwa w użyciu, tworzy gładką powierzchnię z doskonałym efektem dekoracyjnym. Idealna do renowacji płytek ściennych w łazienkach i innych miejscach narażonych na działanie wilgoci.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed malowaniem należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity.
- › Wszelkie ubytki i spękania w fugach lub płytkach należy wypełnić odpowiednią masą naprawczą, a po wyschnięciu dokładnie zeszliфować za pomocą papieru ściernego.
- › Fugi i wypełnienia silikonowe należy usunąć i położyć nowe po wyschnięciu farby.
- › Przed przystąpieniem do malowania powierzchnię płytek i fug należy dokładnie oczyścić i odtłuścić przy użyciu odpowiednich detergentów, następnie dokładnie przemyć wodą i osuszyć.
- › W celu uzyskania odpowiedniej przyczepności farby, płytki oraz fugi należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić. W miejscach szczególnie narażonych na działanie wody zaleca się zastosowanie odpowiedniego gruntu podkładowego.
- › Aby uzyskać odpowiednią przyczepność farby, przed nałożeniem kolejnej warstwy, wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed malowaniem do składnika A dodać składnik B, dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy.

Uwaga: gotową farbę (wymieszany składnik A+B) zużyć w czasie do 2 godzin.

- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę farby za pomocą wałka welurowego, rozprowadzając dokładnie aż do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.

KARTA TECHNICZNA**FARBA Płytki podłogowe i kabiny prysznicowe**

› Czas schnięcia (utwardzania) powłoki wynosi około 8 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

› Po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nałożyć w analogiczny sposób drugą warstwę farby.

Uwaga: drugą warstwę nakładać z przygotowanej nowej porcji farby (składnik A+B).

INFORMACJE DODATKOWE:

› Podczas mieszania i aplikacji farby stosować środki ochrony osobistej.

› Nie rozcieńczać zarówno składnika A jak i składnika B.

› Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.

› Wstępna wytrzymałość mechaniczna powłoki po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość mechaniczna i chemiczna powłoki po 15 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

› Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

› Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

› Po zmieszaniu składników A i B puszka może ulec gwałtownemu rozszczelnieniu. Nie przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

WYDAJNOŚĆ:

› Do 12 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

› 2 do 3 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

› 24 miesiące od daty produkcji. Po zmieszaniu składnika A i B zużyć w ciągu max. 2 godzin.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

› Chronić przed dziećmi. W razie poknięcia skonsultować się z lekarzem.

› Limit zawartości LZO (kat. A/j/FW): 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.

› Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

› Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

➤ Deklaracja Środowiskowa Produktu Typu III (EPD) ITB numer 587/2024 oparta na normie PN-EN 15804 i zweryfikowana zgodnie z ISO 14025

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.