

KARTA TECHNICZNA

GLAMOUR effect Lazura

- Jednoskładnikowa
- Chroni i dekoruje
- Odporna na ścieranie
- Ochrona przed wilgocią i zabrudzeniami
- Lakier lamperyjny

Kolor: Bezbarwny

Efekt: Połysk, Mat

Pojemność: 750 ml

GLAMOUR effect Lazura to wyjątkowy produkt, który łączy w sobie funkcję ochronną i dekoracyjną, umożliwiając łatwe i efektowne wykańczanie różnych powierzchni wewnętrznych. Tworzy trwałą powłokę odporną na ścieranie oraz zapewnia ochronę przed zabrudzeniami i wilgocią, co ułatwia utrzymanie czystości i zapobiega uszkodzeniom powierzchni. Dzięki możliwości wyboru efektu połysku lub matu, można uzyskać różnorodne efekty dekoracyjne. Lazura może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z efektami dekoracyjnymi GLAMOUR effect Metaliczny Blask lub Księżycowy Pył, nadając powierzchniom unikalny wygląd. Produkt ten nadaje się również do lakierowania drewna i materiałów drewnopochodnych używanych wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo, może być stosowany razem z kolorowym produktem LAKIEROBEJCA jako dodatkowa warstwa wykończeniowa, zapewniając jeszcze większą ochronę i trwałość. Dzięki swojej uniwersalności i łatwości użycia, Lazura może być wykorzystywana do różnorodnych projektów wykończeniowych, tworząc wnętrza pełne stylu i elegancji.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć warstwę lazury za pomocą wałka z krótkim włosiem dedykowanego do lakierów, dokładnie rozprowadzając na powierzchni w kierunku od dołu do góry, aż do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Aplikując lazurę za pomocą pędzla lub gąbki, należy nakładać ją na powierzchnię niejednolicie, „punktowo”, nieregularnymi ruchami, pozostawiając wolne (niepomalowane) miejsca, które należy stopniowo wypełniać, aż do pokrycia całej powierzchni i pozostawić do wyschnięcia.
- › Czas schnięcia powłoki wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

EFEKTY DEKORACYJNE

- ✓ W celu uzyskania metalicznej poświaty należy dodać 80 ml GLAMOUR effect Metaliczny Blask do 750 ml GLAMOUR effect Lazura i dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy. Aplikować w taki sam sposób jak samą lazurę.

KARTA TECHNICZNA

GLAMOUR effect Lazura

- ✓ Aby uzyskać efekt iskrzenia należy dodać od 10 g do 70 g GLAMOUR effect Księżycowy Pył do 750 ml GLAMOUR effect Lazura i dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy. Aplikować w taki sam sposób jak samą lazurę.
- ✓ GLAMOUR effect Lazura może być również kolorowana koncentratem pigmentowym PIGMENT MIX, w celu uzyskania kolorowej transparentnej powłoki. Do 750 ml GLAMOUR effect Lazura dodać max. 80 ml PIGMENT MIX i dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy. Aplikować w taki sam sposób jak samą lazurę.

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 20 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 warstwa.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.