

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT do nagrobków kamiennych

- Niewidzialna ochrona
- Łatwa aplikacja
- Paroprzepuszczalny
- Zachowuje naturalny kolor podłoża

Kolor: Bezbarwny

Pojemność: 350 ml

IMPREGNAT do nagrobków kamiennych to wodny roztwór oparty na innowacyjnej technologii fluoropolimerów. Jest to formuła bez rozpuszczalników organicznych, co czyni ją bezpieczną zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska. Główne cechy i korzyści produktu obejmują:

- › **Przezroczysta bariera ochronna:** tworzy przezroczystą warstwę ochronną, która nie tylko zapewnia estetyczny wygląd, ale także chroni powierzchnię nagrobków.
- › **Wodoodporność i olejoodporność:** zapobiega wchłanianiu wody, tłuszczu oraz brudu, co skutecznie chroni kamienne nagrobki przed plamami.
- › **Zachowanie naturalnego wyglądu:** nie zmienia naturalnego wyglądu kamienia, dzięki czemu nagrobki zachowują swoją pierwotną estetykę.
- › **Brak żółknięcia i tworzenia powłoki:** produkt nie żółknie ani nie tworzy powłoki na powierzchni kamienia, co gwarantuje trwałą ochronę bez utraty estetyki.
- › **Uniwersalne zastosowanie:** nadaje się do zabezpieczania nagrobków wykonanych z różnych materiałów, takich jak granit, marmur, lastryko i innych kamieni.
- › **Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:** chroni nagrobki przed deszczem, mrozem, mchami oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, co przyczynia się do zachowania ich wyglądu i trwałości na dłużej.
- › **Łatwość użycia:** produkt jest łatwy w aplikacji, co pozwala na jego stosowanie zarówno na nowe, jak i starsze nagrobki, zapewniając im kompleksową ochronę.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed impregnacją należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity.
- › Bezpośrednio przed impregnacją produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- › Podłoże należy impregnować za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo, do momentu nasycenia poprzez nałożenie jednej lub dwóch warstw metodą „mokre na mokre”.
- › Nie nakładać na podłoże nadmiernej ilości preparatu, usunąć nadmierną ilość przed zaschnięciem.
- › Na powierzchnie pionowe, nakładać od dołu do góry.
- › Czas schnięcia wynosi około 4 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT do nagrobków kamiennych

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Pełna ochrona po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić zaimpregnowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- › Do pielęgnacji zaimpregnowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Należy bezzwłocznie usuwać rozlane płyny z zaimpregnowanej powierzchni. Dłuższy kontakt rozlanych cieczy z zaimpregnowanym podłożem może skutkować niewielkimi przebarwieniami.
- › Zaleca się ponowną impregnację powierzchni po upływie 1 roku.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › 20-40 m²/l, w zależności od sposobu aplikacji a w szczególności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.