

## KARTA TECHNICZNA

### KLEJ do tapet STRONG

- Do tapet z włókna szklanego
- Doskonała przyczepność
- Gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja

**Waga:** 1 kg; 2,5 kg

**KLEJ do tapet STRONG** to gotowy do użycia produkt, idealny do tapet z włókna szklanego i tapet ciężkich o gramaturze powyżej 420 g/m<sup>2</sup>. Zapewnia trwałe i bardzo mocne połączenie tapet oraz fototapet ze ścianą. Spoina staje się przezroczysta po wyschnięciu, co gwarantuje estetyczne wykończenie. Klej ten nadaje się do stosowania na tynkach wapienno-cementowych oraz płytach kartonowo-gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Przed rozpoczęciem tapetowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta tapet.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do tapetowania powinna być sucha, czysta, gładka, chłonna i wytrzymała.
- › Należy usunąć z powierzchni wszelkie chropowatości, pozostałości farb klejowych oraz tapet.
- › W przypadku podłoża kruszących się, usunąć niestabilne części podłoża, a wszelkie ubytki zaszpachlować.
- › Jeśli powierzchnie są mocno nasiąkliwe, należy zagruntować stosując preparat gruntujący GRUNT lub KLEJ do tapet STRONG rozcieńczony z wodą (max. 10% wody) a następnie pozostawić do wyschnięcia.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- › Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać.
- › Nanosić klej za pomocą wałka lub pędzla na oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię ściany do tapetowania.
- › Posmarować bryty tapety klejem, złożyć je do wewnątrz, aby tapeta nasiąknęła klejem.
- › W przypadku tapet flizelinowych nałożyć suchą tapetę na wcześniej posmarowaną klejem ścianę.
- › Przyklejać pasy tapety (bryty) na styk.
- › Miejsca połączeń pasów (brytów) dokładnie dociskać za pomocą wałka.
- › Nadmiar kleju usuwać przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki.

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +5°C do +25°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Postępować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.
- › Narzędzia myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu tapetowania

## KARTA TECHNICZNA

### KLEJ do tapet STRONG

**WYDAJNOŚĆ:**

- › Do 6 m<sup>2</sup>/kg, w zależności od chłonności podłoża i rodzaju tapety.

**OKRES PRZYDATNOŚCI:**

- › 24 miesiące od daty produkcji. Po otwarciu zużyć w ciągu 14 dni.

**TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:**

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.
- › Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.

**UWAGI:**

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie poknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Wyrób poddany działaniu produktu biobójczego. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.