

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Dekoracyjny Dekor

- Chroni i dekoruje
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Szybkoschnący
- Ochrona UV

Kolor: Czarny, Srebrny, Starozłoty, Złoty

Efekt: Satyna

Pojemność: 80 ml

LAKIER dekoracyjny Dekor to innowacyjny produkt, którego receptura oparta jest na wodnej żywicy akrylowej oraz specjalnych pigmentach efektowych. Dzięki starannemu doborowi składników, lakier ten charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jego najważniejszą cechą jest bardzo dobra przyczepność do różnorodnych podłoży, co umożliwia jego używanie na kamieniu, metalu, szkłe, papierze, drewnie, skórze, plastiku oraz do malowania liter na nagrobkach. Lakier tworzy powłokę odporną na szorowanie, co gwarantuje długotrwały efekt estetyczny. Dodatkowo, produkt jest wodoodporny oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że zachowuje swoje właściwości nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Korzystanie z lakieru Dekor jest także komfortowe dla użytkownika, ponieważ charakteryzuje się neutralnym zapachem. Dzięki tym wszystkim właściwościom, lakier dekoracyjny Dekor stanowi doskonałe rozwiązanie do wszelkich zastosowań dekoracyjnych, zapewniając nie tylko estetykę, ale również trwałość i ochronę powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed malowaniem należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy oraz pozostałości starych powłok.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- › Podłoże należy malować za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. W trakcie malowania często mieszać lakier.
- › W zależności od oczekiwanego efektu nałożyć 1 lub 2 warstwy lakieru.
- › Czas schnięcia wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Dekoracyjny Dekor

› Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

› Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

› Do 10 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

› 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

› 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/d/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.