

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Lamperyjny

- **Profesjonalny**
- **Akrylowy**
- Szybkoschnący
- Odporność na szorowanie
- Łatwa aplikacja

Kolor: Bezbarwny

Efekt: Satyna, Mat

Pojemność: 2,5 L; 5 L

LAKIER Lamperyjny to bezbarwny, ekologiczny lakier akrylowy, opracowany na bazie komponentów wodorozcieńczalnych, który zapewnia trwałą, nienasiąkliwą powłokę o wysokich walorach estetycznych. Produkt doskonale sprawdza się na ścianach wewnętrznych pokrytych farbami odpornymi na szorowanie, gwarantując ochronę koloru i powierzchni przed wodą oraz codziennym zużyciem. Dzięki nowoczesnej formule lakier nie zawiera rozpuszczalników, jest bezzapachowy, szybkoschnący i przyjazny dla środowiska. Formuła lakieru została opracowana z myślą o łatwości aplikacji, a tiksotropowa konsystencja zapobiega kapaniu, co sprawia, że produkt doskonale sprawdza się przy malowaniu pionowych powierzchni. Lakier tworzy gładką, odporną na wodę i środki czyszczące powłokę, która nie żółknie, zachowując długotrwały efekt estetyczny i umożliwiając łatwe utrzymanie czystości. Produkt wykazuje odporność na zarysowania co zapewnia trwałe wykończenie na powierzchniach użytkowych. Dzięki wyjątkowej wydajności lakier pozwala na ekonomiczną aplikację, skutecznie dekorując i chroniąc większe powierzchnie.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć warstwę lakieru za pomocą wałka z krótkim włosiem dedykowanego do lakierów, dokładnie rozprowadzając na powierzchni w kierunku od dołu do góry, aż do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Czas schnięcia powłoki wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Lamperyjny

- › Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 20 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 warstwa.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.