

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Profesjonalny MIXSTONE

- Malowanie i renowacja
- Doskonałe krycie
- Trwały kolor
- Szybkoschnący
- Ochrona UV

Kolor: Czerń, Srebro, Złoto

Efekt: Satyna

Pojemność: 80 ml, 300 ml

Lakier Profesjonalny **MIXSTONE** to wysokiej jakości produkt stworzony z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jego formuła oparta jest na wodzie, żywicy akrylowej oraz pigmentach efektowych, co gwarantuje doskonałe rezultaty i trwałość. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnorodnych podłoży, co sprawia, że jest idealny do malowania i renowacji liter na nagrobkach oraz do tworzenia zdobień i wzorów na podłożach kamiennych, takich jak marmur, granit, piaskowiec czy lastryko. Dzięki swojej specjalnej formule, lakier tworzy powłokę odporną na szorowanie i zarysowania, co zapewnia długotrwały efekt estetyczny. Jest również wodoodporny oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych, co sprawia, że zachowuje swoje właściwości nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Dodatkowym atutem produktu jest neutralny zapach, co sprawia, że jego aplikacja jest komfortowa dla użytkownika. Lakier Profesjonalny MIXSTONE to nie tylko doskonała ochrona powierzchni, ale także możliwość tworzenia pięknych i trwałych dekoracji na różnorodnych materiałach kamiennych.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed malowaniem należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy oraz pozostałości starych powłok.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- › Podłoże należy malować za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. W trakcie malowania często mieszać lakier.
- › W zależności od oczekiwanego efektu nałożyć 1 lub 2 warstwy lakieru.
- › Czas schnięcia wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Profesjonalny MIXSTONE

› Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

› Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

› Do 10 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

› 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

› 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/d/FW): 130 g/l. Produkt zawiera max. 130 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.