

KARTA TECHNICZNA

PIGMENT MIX-BUDmax

- Wodorozcieńczalny
- Szeroki wachlarz kolorów
- Łatwy w użyciu
- Odporny na działanie UV
- Do farb i tynków dyspersyjnych oraz betonów ozdobnych

Kolor: Błękit, Brąz, Brunat, Brzoskwiniowy, Cytrynowy, Czekoladowy, Czerń, Czerwień, Karmelowy, Leśny, Malinowy, Miętowy, Morelowy, Moro, Oliwkowy, Oranż, Piaskowy, Pistacjowy, Słoneczny, Turkus, Ugier, Wrzosowy, Zieleń, Żółcień

Pojemność: 500 ml

PIGMENT MIX-BUDmax to wysokiej jakości koncentrat pigmentowy w postaci wodnej dyspersji pigmentów, wzbogacony o środki dyspergująco-zwilżające oraz regulatory lepkości. Bezpieczny skład pozbawiony jest żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich oraz lotnych związków organicznych. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w farbach i tynkach dyspersyjnych oraz betonach ozdobnych, charakteryzując się odpornością na działanie promieni UV oraz trwałością. Formuła oparta jest na starannie dobranych pigmentach nieorganicznych i organicznych, zapewniając maksymalną odporność na działanie światła, warunków atmosferycznych oraz środowisko alkaliczne, wapno i cement. PIGMENT MIX-BUDmax zapewnia powtarzalne i ekonomiczne rozwiązania, a każdy koncentrat jest poddawany szczegółowej kontroli jakości, aby zagwarantować dokładność i powtarzalność koloru. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, a możliwość mieszania koncentratów umożliwia kreowanie własnej kolorystyki. Produkt doskonale rozprawdza się zarówno w dyspersyjnych farbach i tynkach, jak i w betonowych materiałach dekoracyjnych, zapewniając trwałe i równomierne efekty kolorowania. Nadaje się do zastosowania w farbach i tynkach o zastosowaniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Może również być używany do kolorowania w masie wyrobów zawierających cement lub wapno. Ponadto, jest kompatybilny z innymi produktami marki, takimi jak RENOWATOR DO FUG, GRUNT oraz LAZURA Glamour Effect.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Przed zastosowaniem koncentrat PIGMENT MIX-BUDmax należy dokładnie wymieszać. Ewentualne rozwarstwienie nie jest wadą produktu.
- › Należy wykonać próbę na małej ilości kolorowanego wyrobu w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji i określenia odpowiedniej proporcji.
- › Potrzebną ilość koncentratu powoli wlewać do kolorowanego wyrobu dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie, do uzyskania jednolitego koloru. Podczas mieszania należy unikać nadmiernego spienienia, co może pogorszyć właściwości aplikacyjne.

KARTA TECHNICZNA

PIGMENT MIX-BUDmax

› Zalecany jest maksymalny dodatek 5% koncentratu PIGMENT MIX-BUDmax na całkowitą masę kolorowanego wyrobu.

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Zaleca się przeprowadzenie próby kolorowania na mniejszej ilości farby lub tynku z uwagi na różnicowanie technologii i surowców stosowanych przez różnych producentów.
- › Kolory przedstawione na wzorniku są poglądowe, uzyskane kolory mogą różnić się w zależności od typu i jakości kolorowanego wyrobu.
- › Chłonność, rodzaj i struktura podłoża, warunki otoczenia oraz oświetlenie mogą wpływać na ostateczny kolor. Zaleca się uwzględnienie tych czynników podczas wyboru koloru.
- › Unikać stosowania PIGMENT MIX-BUDmax do kolorowania farb i tynków mineralnych na ciemne i intensywne kolory.
- › Nie stosować do farb silikatowych kolorów: Brzoskwiniowy, Malinowy, Wrzosowy, Zieleń i Błękit.
- › W kolorowanych w masie wyrobach zawierających cement lub wapno mogą powstawać wykwyty solne związane z dojrzewaniem zaprawy cementowo-wapiennej, a nie z dodatkiem samego koncentratu pigmentowego. W przypadku pojawienia się wykwitów, należy je usuwać delikatnie za pomocą miękkiej szczotki. Użycie środków chemicznych do czyszczenia wykwitów może pogłębić przebarwienia.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu kolorowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.