

KARTA TECHNICZNA

PIGMENT MIX

- Wodorozcieńczalny
- Szeroki wachlarz kolorów
- Łatwy w użyciu
- Uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

Kolor: Beżowy, Biel, Błękitny, Brązowy, Brunatny, Brzoskwiniowy, Ciemny brąz, Cytrynowy, Czerń, Czerwień, Czerwień R, Fioletowy, Gołębi, Grafit, Karmelowy, Kawowy, Koralowy, Lawendowy, Limonka, Łososiowy, Miętowy, Oliwkowy, Oranż, Piaskowy, Pistacjowy, Różowy, Słoneczny, Szafirowy, Szary, Turkusowy, Ugier, Zieleń, Zieleń G, Żółcień

Pojemność: 80 ml

PIGMENT MIX to uniwersalny koncentrat pigmentowy w formie wodnej dyspersji pigmentów, wzbogacony o środki dyspergująco-zwilżające i regulatory lepkości. Jest wolny od żywic, glikolu etylenowego, metali ciężkich oraz lotnych związków organicznych. Dzięki zastosowanym środkom pomocniczym doskonale rozprowadza się zarówno w układach wodnych, jak i większości rozpuszczalnikowych. Gwarantuje powtarzalne i ekonomiczne rozwiązania, a każdy koncentrat poddawany jest szczegółowej kontroli jakości, co zapewnia dokładność i powtarzalność koloru. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, jednak istnieje możliwość uzyskania nieograniczonej ilości kolorów i odcieni poprzez mieszanie koncentratów ze sobą, co umożliwia tworzenie własnej kolorystyki. Ten wysokowydajny koncentrat pigmentowy przeznaczony jest do kolorowania gotowych handlowych farb, emalii i lakierów o zastosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Głównie zastosowanie to kolorowanie wodorozcieńczalnych farb dyspersyjnych (akrylowych, lateksowych, emulsyjnych, kredowych) a starannie dobrany skład koncentratu zapewnia również możliwość kolorowania większości farb i emalii rozpuszczalnikowych ogólnego stosowania. Niektóre kolory mogą być stosowane również na zewnątrz pomieszczeń, co jest zaznaczone w karcie kolorów. PIGMENT MIX można stosować również do kolorowania wodorozcieńczalnych i niektórych rozpuszczalnikowych lakierów bezbarwnych, gipsu w całej masie, surowego drewna i nieszkliwionej ceramiki. Koncentrat PIGMENT MIX jest kompatybilny z naszymi innymi produktami: RENOWATOR DO FUG, GRUNT czy Glamour effect Lazura.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Przed zastosowaniem koncentrat PIGMENT MIX należy dokładnie wymieszać. Ewentualne rozwarstwienie nie jest wadą produktu.
- › Należy wykonać próbę kolorowania na małej ilości kolorowanego wyrobu w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji i określenia odpowiedniej proporcji.
- › Potrzebną ilość koncentratu powoli wlewać do kolorowanego wyrobu dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie, do uzyskania jednolitego koloru. Podczas mieszania należy unikać nadmiernego spienienia, co może pogorszyć własności aplikacyjne.

KARTA TECHNICZNA

PIGMENT MIX

› Zalecany jest maksymalny dodatek 10% koncentratu PIGMENT MIX na całkowitą masę kolorowanego wyrobu.

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Uzyskane kolory zależą od typu i jakości kolorowanego wyrobu. Na ostateczny kolor mogą mieć również wpływ: rodzaj, struktura i chłonność, podłoża, oraz rodzaj oświetlenia.
- › Kolory przedstawione na wzorniku są poglądowe, uzyskane kolory mogą różnić się w zależności od typu i jakości kolorowanego wyrobu.
- › W przypadku kolorowania białych farb i emalii rozpuszczalnikowych można uzyskać jedynie pastelowe, jasne odcienie.
- › Do bezbarwnych lakierów koncentrat dodawać w niewielkich ilościach. Niektóre lakiery wysokopołyskowe mogą matowieć. Aplikacja w lakierach poliuretanowych wymaga wykonania prób kolorowania.
- › Surowe drewno, nieszkliwiona ceramika. Bezpośrednia aplikacja jest możliwa w przypadku np. kolorowania surowego drewna lub sklejk oraz wypalanej, nieszkliwionej ceramiki. PIGMENT MIX stosować w rozcieńczeniu z wodą dla uzyskania pożądanej intensywności koloru (pigment po rozcieńczeniu nie nadaje się do przechowywania). Tak zakolorowane podłoże należy koniecznie zabezpieczyć warstwą lakieru bezbarwnego.
- › Gips. Można kolorować w całej masie.
- › Nie stosować do: wyrobów z wapnem, zapraw fugujących oraz wyrobów chemoutwardzalnych i utwardzanych wilgocią.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu kolorowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.