

KARTA TECHNICZNA

PŁYN do usuwania tapet

- Do wszystkich rodzajów tapet
- Wysoka wydajność
- Łatwa aplikacja
- Zawiera jony srebra

Pojemność: 500 ml

PŁYN do usuwania tapet przeznaczony jest do łatwego i skutecznego usuwania tapet z różnych materiałów, w tym tapet z włókna szklanego, materiałowych, o podłożu PCV, z włókien naturalnych i syntetycznych, tapet papierowych, fototapet oraz tapet winylowych na podkładzie papierowym lub tekstylnym. Produkt doskonale nadaje się również do usuwania farb klejowych. Dzięki swojej zaawansowanej formule płyn pozwala szybko i efektywnie usunąć różne rodzaje tapet, nie uszkadzając przy tym podłoża. Produkt wyróżnia się wszechstronnością, skutecznością i bezpieczeństwem. Środek łatwo ulega biodegradacji i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jest odpowiedni do różnych typów tapet i podłoży, umożliwiając szybkie i skuteczne usunięcie tapet bez uszkadzania powierzchni. Ponadto, zawarte w produkcie jony srebra działają antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, zapobiegając rozwojowi grzybów i bakterii na oczyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Rozcieńczyć zawartość opakowania w 25-30 l wody do usuwania tapet papierowych, w 15-20 l wody do usuwania tapet grubych lub ciężkich, w 30 l wody do usuwania farb klejowych.
- › Roztwór obficie nanosić na usuwaną tapetę gąbką, pędzlem lub wałkiem.
- › Przed przystąpieniem do nanoszenia roztworu na tapety winylowe, zmywalne lub lakierowane, należy ponacinać tapety, przetrzeć je gruboziarnistym papierem ściernym lub ponakłuwać przy pomocy specjalnego wałka igłowego, aby zapewnić środkowi dostęp do spodu tapety.
- › Powierzchnie wrażliwe na wilgoć, takie jak podłogi i drzwi, zabezpieczyć np. folią.

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +5°C do +25°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Narzędzia myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu prac.

WYDAJNOŚĆ:

- › Do 200 m²/l, w zależności od rodzaju tapety.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 24 miesiące od daty produkcji.

KARTA TECHNICZNA

PŁYN do usuwania tapet

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C.
- › Chronić przed mrozem i nastonecznieniem.
- › Po otwarciu szczelnie zamknąć.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.