

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT do kamienia, betonu i kostki brukowej

- Niewidzialna ochrona
- Łatwa aplikacja
- Paroprzepuszczalny
- Zachowuje naturalny kolor podłoża

Kolor: Bezbarwny

Pojemność: 800 ml

IMPREGNAT do kamienia i kostki brukowej to wodny roztwór oparty na innowacyjnej technologii fluoropolimerów. Dzięki swojej formule bez rozpuszczalników organicznych, jest bezpieczny zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska. Przeznaczony do ochrony różnych materiałów budowlanych, w tym kamieni naturalnych, kostki brukowej, terakoty, betonu, cegieł itp. Gwarantuje trwałą i przezroczystą barierę ochronną, zapewniając wodoodporność i olejoodporność, co skutecznie chroni powierzchnie przed wchłanianiem wody, tłuszczu oraz brudu. Dodatkowo, impregnat zapewnia ochronę przed plamami po olejach, kawie, sokach, winie itp. Jego właściwości przepuszczalności pary wodnej pozwalają na "oddychanie" podłoża, co sprawia, że jest odpowiedni zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Najważniejszą cechą tego produktu jest to, że nie zmienia naturalnego wyglądu podłoża, nie żółknie i nie tworzy powłoki.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Przed impregnacją należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity.
- › Bezpośrednio przed malowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- › Podłoże należy impregnować za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo, do momentu nasycenia poprzez nałożenie jednej lub dwóch warstw metodą „mokre na mokre”.
- › Nie nakładać na podłoże nadmiernej ilości preparatu, usunąć nadmierną ilość przed zaschnięciem.
- › Na powierzchnie pionowe, nakładać od dołu do góry.
- › Czas schnięcia wynosi około 4 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Wstępna ochrona powierzchni po 24 godzinach. Pełna ochrona po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

KARTA TECHNICZNA**IMPREGNAT do kamienia, betonu i kostki brukowej**

- › Do pielęgnacji zaimpregnowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- › Należy bezzwłocznie usuwać rozlane płyny z zaimpregnowanej powierzchni. Dłuższy kontakt rozlanych cieczy z zaimpregnowanym podłożem może skutkować niewielkimi przebarwieniami.
- › Zaleca się ponowną impregnację powierzchni po upływie 1 roku.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

Materiał	[m²/l]*
cegła, gips, sztukateria, ceramika nieszkliwiona	4 - 6
piaskowiec, wapień, dolomit	5 - 10
kostka brukowa, beton	10 - 20
łupek, porfir	15 - 25
terakota, gres, klinkier	20 - 30
granit, marmur	30 - 40

*Wydajność podana dla jednej warstwy i zależy od stopnia chłonności podłoża oraz sposobu aplikacji.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

- › Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.